

### Abgasanlage Venus keramin FB,

insbesondere geeignet für energieoptimierte Wärmeerzeuger in EnEV-gerechten Gebäuden.

#### Gemäß Klassifizierungen zugelassen für:

- alle Regelbrennstoffe, z.B.: Pellets, Holz, Erd- und Flüssiggas sowie Heizöl EL.
- Unterdruck oder Überdruck
- feuchte und trockene Betriebsweise
- raumluftab- oder unabhängigen Betrieb

#### Klassifizierungen:

Z-7.1-33331: T400 N1 W3 G50 L<sub>A</sub>90  
EN 13063: T400 N1 D3 G50 L<sub>A</sub>90  
EN 13063: T200 P1 W2 000 L<sub>A</sub>90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung des Herstellers:

#### 1 Abgasanlage keramin FB

Montagesystem bestehend aus:

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\*Mantelsteinen

keramin-Keramik Muffenrohren mit vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,

Fertigfuß,

Grundbausatz,

Rauchrohranschluss,\*

Obere Putztür,\*

System-Abdeckplatte aus Edelstahl,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang mittels Tona-Fix.

Zug 1            lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\*           lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\*           L90-Schacht für Abgasleitung, inklusive Revisionstür

Zusatz\*:        Multifunktionsschacht, z. B. für Solar- und PV-Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe:            \_\_\_\_\_ m

\* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

**Hinweis: In der Regel passt**

**Ø 12 cm für Pellets, Erdgas oder Heizöl- EL**

**Ø 18 cm für Scheitholz**

## Abgasanlage Venus plus FB,



insbesondere geeignet für energieoptimierte Wärmeerzeuger in EnEV-gerechten Gebäuden.

### Gemäß Klassifizierungen zugelassen für:

- feste Regelbrennstoffe, z.B.: Scheitholz, nicht für Pelletöfen
- Unterdruck
- trockene Betriebsweise
- raumluftab- oder unabhängigen Betrieb

### Klassifizierung:

EN 13063: T400 N1 D3 G50 L<sub>A</sub>90

Liefern und Aufbauen nach Aufbauanleitung des Herstellers:

### 1 Abgasanlage Venus plus FB

Montagesystem bestehend aus:

Ziegel-\* oder Leichtbeton-\*Mantelsteinen

Venus plus-Keramikrohren mit vormontierter Mineralfaser-Wärmedämmung,  
Fertigfuß,

Grundbausatz,

Rauchrohranschluss,\*

Obere Putztür,\*

System-Abdeckplatte aus Edelstahl,

Aussteifung über Dach nach Erfordernis,

Fixierung im Dachdurchgang mittels Tona-Fix.

Zug 1            lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\*            lichte Weite: \_\_\_\_\_ cm

Zug 2\*            L90-Schacht für Abgasleitung, inklusive Revisionstür

Zusatz\*:            Multifunktionsschacht, z. B. für Solar- und PV-Kabel, Leitungen, u. Ä.

Höhe:             \_\_\_\_\_ m

\* Nichtzutreffendes streichen oder löschen.

**Hinweis: In der Regel passt**

**Ø 12 cm für Pellets, Erdgas oder Heizöl- EL**

**Ø 18 cm für Scheitholz**